727008 REGA-50 TW 2434lm 2700-6000K

- Luminaire lineaire équipé de LEDs SMD
- Efficacité lumineuse du système complet 83.6lm/W
- Maintien du flux L90F10 à 72000 heures (Ta 25°C)
- Luminaire en aluminium extrudé
- Diffuseur en polycarbonate opalescent
- Couleur au choix de l'architecte
- Luminaire circadien piloté avec la cellule DT8 921728 + cellule extension 921725
- Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

Caractéristiques Mécaniques



Caractéristiques Electriques



Corps	Aluminium extrudé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	40	IP Suspension	40
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur luminaire	50mm	IK	07
		Longueur luminaire	1000mm
		Hauteur luminaire	75mm
		Hauteur suspension min.	300mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	29.1W
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Alimentation source	Driver tension constante
Signaux d'entrée	DC
Tension sortie driver	24V
Facteur puissance/cosϕ	0,57
Empreinte carbone	2.61 gCO2/h

727008 REGA-50 TW 2434lm 2700-6000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	TW 2700 - 6000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2434lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	83.6lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	103°
Diffuseur	Opalescent
IRC	84 à 4000K
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Coordonnées 2700K	x : 0.3810; y : 0.3830
LM80	L90F10 à 72000h (25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	3%
SVM	<0.9
PstLm	<1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.