





Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic  
 Efficacité lumineuse du système complet 139lm/W  
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)  
 Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement traité anti UV  
 Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible  
 Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique  
 Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)  
 Driver courant constant intégré

### Caractéristiques Mécaniques



### Caractéristiques Electriques



Couleur	Noir - RAL approchant 9004		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
T° de contact	44°C	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	1.2kg	Hauteur luminaire	100mm
Diamètre luminaire	376mm		
	Entraxe fixation	310mm	

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	20.3W		
Puissance source	18.2W		
Rendement driver	90%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	30-42V		
Ampérage sortie driver	500mA		
Facteur puissance/cosφ	0,96		
Empreinte carbone	1.82 gCO2/h		


	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	33	53	67
Nb luminaires courbe C	56	89	111

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
Taux de distorsions harmoniques	<10%		

### Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	155.1lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2823lm
Efficacité lumineuse produit complet	139lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
IRC	83
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3853; y : 0.3824
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	93%
ULR	2%
SVM	0.022
PstLm	0.152

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



### Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

