



Brasseur d'air blanc, silencieux (<32db) équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168105550022)

Association de 3 pales d'un diamètre de 132cm permettant un débit de 11129m3/h

Contient un moteur brushless avec 6 vitesses allant de 6W à 31W

Capot de finition à visser directement sous les pales


Remplit les recommandations de la réglementation environnementale RE2020

Fonctionne avec télécommande à pile ou télécommande murale

Conforme à la norme NF EN CEI 60335-2-80 sur la hauteur d'installation


Conçu pour une utilisation en intérieur, adapté aux applications résidentielles, de bureau, scolaires....

Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Blanc		
Corps	ABS		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	06
Poids luminaire	5.5kg	Hauteur luminaire	180mm
Diamètre luminaire	1320mm		

Caractéristiques Electriques



Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	31W
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Alimentation source	230Vac
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth
Empreinte carbone	1.95 gCO2/h

Caractéristiques Photométriques

IRC	0
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

