778002 KONIK 5687lm 3000K

5 ANS GARANTIE | 83 IRC | 10 IK | 65 IP | CLASSE I | CE NORME | RoHS NORME | NORME

Tête de mât équipée de platines LED
Efficacité lumineuse du système complet 104.9lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)
Corps en fonte d'aluminium
Diffuseur en polycarbonate semi-translucide
Fixation portée sur Ø77mm, profondeur d'emmanchement 60mm
Mât dédié de 4 mètre de hauteur RAL 7012 en option : référence 778006
Driver à courant constant intégré pré-câblé en HO5-RNF 3G0.75

Caractéristiques Mécaniques



Caractéristiques Electriques



Couleur	Gris		
Corps	Fonte d'aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Luminaire sur pied		
Immersion	Non		
IP Porté	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	4.1kg	Hauteur luminaire	390mm
Diamètre luminaire	420mm		

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	54.2W		
Puissance source	49.5W		
Rendement driver	91.3%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/50°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	27-57V		
Ampérage sortie driver	950mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,99		
Empreinte carbone	4.87 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

778002 KONIK 5687lm 3000K

5 ANS GARANTIE | 83 IRC | 10 IK | 65 IP | CLASSE I | NORME | NORME | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	114.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	5687lm
Efficacité lumineuse produit complet	104.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Indirect
Angle de faisceau	140°
Diffuseur	Semi-translucide
IRC	83
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4339; y : 0.4007
LM80	L70F10 >54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	91%
ULR	6%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.