



Luminaire RESISTEX HUBO 1919lm CCT

Référence 830020 (EAN13 : 3168108300204)

Hublot équipé d'une platine LED

Couleur : Blanc - RAL 9016

IP 65, IK 10

Vis antivandale

Diam. 305mm x Haut. 72mm

Flux restitué 1919lm (\ 1919lm \ 1919lm \ 1919lm \ 1919lm \ 1919lm \ 1685lm \ 1685lm \ 1685lm \ 1685lm \ 1685lm \ 1013lm \ 1013lm \ 1013lm \ 1013lm \ 1013lm)

Conso. système 15.4W (\ 15.4W \ 15.4W \ 15.4W \ 15.4W \ 15.4W \ 14W \ 14W \ 14W \ 14W \ 14W \ 8W \ 8W \ 8W \ 8W \ 8W)

Efficacité lumineuse produit complet 124.61lm/W (\ 124.61lm/W \ 124.61lm/W \ 124.61lm/W \ 124.61lm/W \ 124.61lm/W \ 124.61lm/W \ 120.35lm/W \ 120.35lm/W \ 120.35lm/W \ 120.35lm/W \ 120.35lm/W \ 120.35lm/W \ 126.62lm/W \ 126.62lm/W \ 126.62lm/W \ 126.62lm/W \ 126.62lm/W)

LM80 L70F10 > 60000h (Ta25°C)

SVM 0.4

PstLM 1

Diffuseur Polycarbonate Direct/Symétrique Opalescent, Corps en Polycarbonate

IRC 80

Garantie 2 ans

Empreinte carbone 1.38gCO₂/h (\ 1.38gCO₂/h \ 1.38gCO₂/h \ 1.38gCO₂/h \ 1.38gCO₂/h \ 1.38gCO₂/h \ 1.38gCO₂/h \ 1.26gCO₂/h \ 1.26gCO₂/h \ 1.26gCO₂/h \ 1.26gCO₂/h \ 1.26gCO₂/h \ 0.72gCO₂/h \ 0.72gCO₂/h \ 0.72gCO₂/h \ 0.72gCO₂/h \ 0.72gCO₂/h)

Indice de réparabilité 8,1