870326 STAIRLED 2335lm HF COR BT 3000K

5 ANS GARANTIE | >80 IRC | 10 IK | 55 IP | CLASSE I | CE NORME | RoHS NORME | NORME

- Hublot asymétrique équipé d'une platine LED SMD
- Efficacité lumineuse du système complet 97.3lm/W
- Maintien du flux L80F10 à 50000 heures (Ta25°C)
- Concentre l'ensemble de son flux vers le bas
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique et corps en aluminium
- Détection hyperfréquences avec préavis d'extinction paramétrable
- Communication maïtre/esclave en reseau BT mesh
- Réglages par programmation BT

Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent		
Réflecteur	Aluminium		
Installation	Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	55	T° de fil incandescent	850°C
T° de contact	39°C	IK	10
Ajustabilité	Fixe	Hauteur luminaire	110mm
Poids luminaire	1.9kg		
Diamètre luminaire	300mm		
		Entraxe fixation	211mm

Caractéristiques Electriques



Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	24W		
Puissance source	22.4W		
Rendement driver	93%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	80°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	10-60V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,94		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	0.9 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

870326 STAIRLED 2335lm HF COR BT 3000K

5 ANS GARANTIE | >80 IRC | 10 IK | 55 IP | CLASSE I | CE NORME | RoHS NORME | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	104.2lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2335lm
Efficacité lumineuse produit complet	97.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	6 SDCM
LM80	L80F10 à 50000h (Ta25°C)
SVM	0.063
PstLm	0.152

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande

Caractéristiques Détection



Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	HF/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Bluetooth	

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.