



Hublot équipé d'une platine LED SMD

Efficacité lumineuse du système complet 100.3lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)

Corps en polycarbonate blanc avec jupe anti-arrachement


Diffuseur opalescent à ouverture "quart de tour" traité anti-UV

Ouverture très rapide avec une seule vis anti-vandale "invisible"

Détection hyperfréquences avec préavis d'extinction paramétrable par télécommande


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Diamètre luminaire	320mm	IK	10
		Hauteur luminaire	75mm
		Entraxe fixation	216mm

Caractéristiques Electriques




Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	26W		
Puissance source	21.9W		
Rendement driver	84.2%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cosφ	0,90		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	0.98 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	28	44	54
Nb luminaires courbe C	44	59	85
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	119lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2608lm
Efficacité lumineuse produit complet	100.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	114°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
LM80	L80F10 > 60000 heures (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	95%
ULR	0%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.





Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection



Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	HF/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Micro switch/Télécommande	
Zone de détection	50%/75%/100%/Off	50%
Temporisation avant abaissement	5s/30s/3m/10m	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/10 lux/50 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/10s/30s/Infini	1m
Abaissement de flux	10%/30%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

