892535 OMEGALED 2110lm HF PIL RF TEL 4000K

COMPOSANTS REMPLAÇABLES | 5 ANS GARANTIE | FABRIQUÉ EN EUROPE | 85 IRC | 10 IK | 65 IP | CLASSE II | NORME | NORME | NORME

- Hublot équipé d'une platine LED SMD Tridonic
- Efficacité lumineuse du système complet 101.4lm/W
- Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
- Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement
- Diffuseur opale prismatique, anti choc et auto-extinguible
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
- Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
- Détection hyperfréquence paramétrable pilotée par radiofréquence

Caractéristiques Mécaniques



Caractéristiques Electriques



Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Nylon renforcé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.26kg	IK	10
Diamètre luminaire	376mm	Hauteur luminaire	100mm
		Entraxe fixation	310mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	21.8W		
Puissance source	18.7W		
Rendement driver	0.86%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	12-56V		
Ampérage sortie driver	502mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,93		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	0.81 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

892535 OMEGALED 2110lm HF PIL RF TEL 4000K

COMPOSANTS REMPLAÇABLES | 5 ANS GARANTIE | FABRIQUÉ EN EUROPE | 85 IRC | 10 IK | 65 IP | CLASSE II | NORME | RoHS NORME | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	112.8lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2110lm
Efficacité lumineuse produit complet	96.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3818; y : 0.3797
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande

Caractéristiques Détection





Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	Pilotée/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Télécommande	
Zone de détection	10%/50%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	30s/1m/5m/10m/30m	30s
Capteur crépusculaire	2 lux/20 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/10s/1m/10m/30m/Infini	30s
Abaissement de flux	10%/30%/50%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.