946740 PRIAM LED CA DET PRE 28W 4K BLC

- Hublot équipé d'une platine LED CLE G4 DIA160 840
- Efficacité lumineuse du système complet 51.9lm/W
- Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
- Corps en aluminium moulé et diffuseur en polycarbonate opalescent anti-UV
- Visses de fixation et joints d'étanchéités fournis
- Détection hyperfréquences avec préavis d'extinction paramétrable par switch
- Niveau d'éclairement du mode veille : 20% du flux initial
- Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques



Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	54	IP Applique	54
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	1.457kg	IK	10
Largeur luminaire	300mm	Longueur luminaire	300mm
		Hauteur luminaire	90mm
		Entraxe fixation	215mm

Caractéristiques Electriques

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	24.3W		
Puissance source	28.9W		
Rendement driver	88.6%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	24-42V		
Ampérage sortie driver	500mA		
Facteur puissance/cosϕ	2,94		
Type de gradation	Autonome		
Empreinte carbone	0.91 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

946740 PRIAM LED CA DET PRE 28W 4K BLC

8,7/10 | IRC >80 | IK 10 | IP 54 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	61.7lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1500lm
Efficacité lumineuse produit complet	51.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Indirect
Angle de faisceau	116°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3818; y : 0.3797
LM80	L70F10 à 60000h (Ta25°C)
SVM	0.055
PstLm	0.061

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	HF/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	25%/50%/75%/100%	50%
Temporisation avant abaissement	5s/1m/5m/10m	3m
Capteur crépusculaire	5 lux/50 lux/100 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/1m/10m/Infini	Infini
Abaissement de flux	20%	20%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.