# 971193 ELIPSE 1780lm 3000K

5 ANS GARANTIE | FABRIQUÉ EN EUROPE | >84 IRC | 20 IP | CLASSE I | CE NORME | RoHS NORME | NORME

**Projecteur d'accentuation équipé d'un LED COB**
**Efficacité lumineuse du système complet 91.3lm/W**
**Maintien du flux L80B10 à 50000 heures (Ta25°C)**
**Eclairage direct avec faisceau intensif de 20°,38°,60° ou 70° au choix (38° par défaut)**
**Rotation de la tête à 350° sur les deux axes**
**Socle et base en aluminium moulé, participant au refroidissement du luminaire**
**Réflecteur en matériau thermoplastique finition métallisé miroir**
**Se place directement dans un RAIL TRX 230Vac**

## Caractéristiques Mécaniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | | |
| Corps | Aluminium moulé sous pression | | |
| Réflecteur | Thermoplastique Auto-extinguible | | |
| Installation | Rail | | |
| Immersion | Non | | |
| IP Rail | 20 | T° de fil incandescent | 850°C |
| Ajustabilité | Orientable | Longueur luminaire | 161mm |
| Poids luminaire | 0.9kg | Hauteur luminaire | 56mm |
| Largeur luminaire | 126mm | | |
| Diamètre luminaire | 126mm | | |

## Caractéristiques Electriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension | 220-240V/50-60Hz |
| Puissance luminaire | 19.5W |
| Puissance source | 19W |
| Rendement driver | 97.4% |
| Nombre de sources | 1 |
| Ta | 25°C |
| Alimentation source | Driver courant constant |
| Signaux d'entrée | AC |
| Facteur puissance/cosϕ | 0,99 |
| Empreinte carbone | 1.75 gCO2/h |

# 971193 ELIPSE 1780lm 3000K

5 ANS GARANTIE | FABRIQUÉ EN EUROPE | >84 IRC | 20 IP | CLASSE I | CE NORME | RoHS NORME | NORME

## Caractéristiques Photométriques

| | |
|---|---|
| Température de couleur | 3000K |
| Type de source | Module LED |
| Efficacité lumineuse hors alimentation | 93.7lm/W |
| Flux restitué à Ta 25°C | 1780lm |
| Efficacité lumineuse produit complet | 91.3lm/W |
| Rendement lumineux (LOR) | 100% |
| Emission de lumière | Direct/Symétrique |
| Angle de faisceau | 38° |
| Diffuseur | Translucide |
| IRC | >84 |
| Risque photobiologique | Groupe de risque 0 |
| UGR type | <19 |
| LM80 | L80B10 à 50000h (Ta25°C) |




Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

## Caractéristiques Normatives

| | |
|---|---|
| PEP | Disponible sur demande |

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*