980007 DRIVER MULTI-PUISSANCE 40W

Driver LED à courant constant paramétrable, 40W maxi en sortie
Technologie "Flicker-Free" répondant aux nouvelles exigences de la certification ErP
Gestion thermique intelligente en cas de surchauffe
Equipé d'un correcteur de facteur de puissance (PF > 0.95 à pleine charge)
Mémoire contre les coupures de courant, le luminaire démarre sur le dernier état avant extinction
Courants de sortie paramétrable via "Dip-Switch"

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	142mm
Largeur produit	50mm
Hauteur produit	30mm
Entraxe fixation	132mm
IP Driver	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	40W
Facteur puissance/cosϕ	0,95
Rendement driver	88%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	90°C
Type d'alimentation	Driver courant paramétrable
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Non
Durée de vie	500000h Ta25°C
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui
Empreinte carbone	3.6 gCO2/h
Courant d'appel	14A max pendant 280ms

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	15	24	38
Nb luminaires courbe C	25	40	63

Courant de sortie	800mA (28-42Vdc) : 33.6W
	850mA (28-42Vdc) : 35.7W
	900mA (28-42Vdc) : 37.8W
	950mA (28-42Vdc) : 39.9W
	1000mA (28-40Vdc) : 40W

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.