980009 DRIVER LED 24Vdc 60W

Driver LED à tension constante , 60W maxi en sortie
Faibles pertes de puissance avec une excellente efficacité
Protection contre la surchauffe et la surcharge
Coupure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique
Boîtier en plastique blanc, faible encombrement
Répond à la norme EN 61347-1 avec une tenue au fils incandescent de 850°C
Borniers à insertion directe jusqu'à 1.5mm²

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	180mm
Largeur produit	52mm
Hauteur produit	30mm
Poids produit	0.315kg
Entraxe fixation	184mm
IP Driver	20
Type de raccordement	Vis
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Facteur puissance/cosϕ	0,95
Rendement driver	88%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	80°C
Type d'alimentation	Driver tension constante
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Non
Durée de vie	30000h Ta25°C
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui

Tension de sortie 24Vdc (2.5A) : 60W

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.