



- Driver LED à tension constante , 60W maxi en sortie (EAN13 : 3168109800093)
- Faibles pertes de puissance avec une excellente efficacité
- Protection contre la surchauffe et la surcharge
- Coupeure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique
- Boîtier en plastique blanc, faible encombrement
- Répond à la norme EN 61347-1 avec une tenue au fils incandescent de 850°C
- Borniers à insertion directe jusqu'à 1.5mm²

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	180mm
Largeur produit	52mm
Hauteur produit	30mm
Poids produit	0.315kg
Entraxe fixation	184mm
IP Driver	20
Type de raccordement	Vis
Section de câble primaire admissible	1.5mm ²
Section de câble secondaire admissible	1.5mm ²

Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Facteur puissance/cosφ	0,95
Rendement driver	88%
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	80°C
Type d'alimentation	Driver tension constante
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Non
Durée de vie	30000h Ta25°C
Protection court-circuit	Oui
Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui

Tension de sortie	24Vdc (2.5A) : 60W

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.