981006 DRIVER LED 24Vdc 150W DALI PUSH

Driver LED à tension constante 24Vdc 150W DALI et Bouton Poussoir
Entrée BP : mémoire du dernier état même après une coupure de courant
Protection contre les courts-circuits et la surcharge
Coupure en cas de court-circuit avec redémarrage automatique
Répond à la norme EN 61347-1 avec une tenue au fils incandescent de 850°C
Borniers à insertion directe jusqu'à 1.5mm²
Cycles d'allumage/extinction supérieurs à 15000
Idéal pour contrôler des luminaires linéaires type bandes LED

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	206mm
Largeur produit	75mm
Hauteur produit	41mm
Entraxe fixation	186mm
IP Driver	20
Type de raccordement	Vis
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Consommation max.	150W
Facteur puissance/cosϕ	0,95
Rendement driver	91%
Ta min/max	-30°C/40°C
Tc	90°C
Type d'alimentation	Driver tension constante
Signaux d'entrée	AC
Dimmable	Oui
Durée de vie	30000h Ta25°C
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	Oui
Type de gradation	DALI/BP
Empreinte carbone	9.45 gCO2/h
Courant d'appel	40A max

Tension de sortie 24Vdc (6.25A) : 150W

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.