



Driver LED à courant constant paramétrable, 22.8W max en sortie (EAN13 : 3168109810344)

Activation de la fonction PUSH via 5 appuis courts

Synchronisation de la fonction PUSH via 1 appui long de 15secondes

Jusqu'à 50 drivers gradables sur la même commande BP (PUSH)

Jusqu'à 64 drivers gradables sur le même bus DALI-2

Equipé d'un correcteur de facteur de puissance (PF > 0.96 à pleine charge)

Mémoire contre les coupures de courant, le luminaire démarre sur le dernier état avant extinction

Courants de sortie paramétrable via "Dip-Switch"

Caractéristiques Mécaniques

Longueur produit	117mm
Largeur produit	46mm
Hauteur produit	29mm
Entraxe fixation	107mm
IP	20
Type de raccordement	Insertion directe
Section de câble primaire admissible	1.5mm2
Section de câble secondaire admissible	1.5mm2

Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz		
Facteur puissance/cosφ	0,97		
Rendement driver	86%		
Ta min/max	-20°C/45°C		
Tc	90°C		
Type d'alimentation	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Dimmable	Oui		
Durée de vie	100000h 25°C		
Protection court-circuit	Oui		
Protection surchauffe	Oui		
Protection surcharge	Oui		
Type de gradation	DALI/BP/Push		
Courant d'appel	8.45A max pendant 0.3ms		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	18	29	45
Nb luminaires courbe C	30	48	75

Courant de sortie	225mA (24-42Vdc) : 5.4-9.45W
	250mA (24-42Vdc) : 6-10.5W
	300mA (24-42Vdc) : 7.2-12.6W
	350mA (24-42Vdc) : 8.4-14.7W
	400mA (24-42Vdc) : 9.6-16.8W
	450mA (24-42Vdc) : 10.8-18.9W
	500mA (24-42Vdc) : 12-21W
	550mA (24-42Vdc) : 13.2-22W
	600mA (24-40Vdc) : 14.4-22.8W