

ARGOS

Tubulaire LED

resistex 
Vous éclairer autrement

Industriel



Ferme agricole



Usine agro-alimentaire



Chambre froide



Cave de vinification



Station de lavage auto



ARGOS

Tubulaire LED

La gamme de luminaire ARGOS s'adapte à vos projets industriels et agro alimentaire en proposant des diffuseurs et embouts en matériaux composites spécifiques à l'utilisation (anti-ammoniac, anti-corrosion...).



- › Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions : IP69 K
- › Résistance aux chocs renforcée, IK10
- › Fixations anti-vandales
- › Versions traversantes pour le repiquage d'un luminaire à l'autre
- › Excellente efficacité lumineuse
- › Version à détection
- › Possibilité de protection anti-UV



Valve de respiration :
Contrôle de la pression de l'air
à l'intérieur du luminaire

Profilé aluminium de
dissipation thermique intégré



↓
IK10

Résistance maximale
aux chocs = 20 joules

Nettoyage facile

➤ Industriel

69K

IP

10

IK

Le luminaire tubulaire ARGOS allie la performance énergétique (jusqu'à 150 lm/W), la résistance aux agressions extérieures tels que les chocs (IK10), ou le nettoyage haute pression (jusqu'à IP69K) et un design élégant grâce à son faible diamètre et ses embouts inox.

Les luminaires sont disponibles en version détection, préavis d'extinction et gradation DALI.

Matériaux :

- Diffuseur en polycarbonate teinté
- Embouts en inox 316
- Connecteurs inox 316 ou polycarbonate

Spécificités :

- IP 65 à IP 69K, (étanche à la poussière, nettoyage haute pression)
- Température de fonctionnement -20°/+40°C

Photométrie :

- De 2400 Lm à 7200 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Angles :

- De 60° à 120°

Options :

- Gradation DALI et détection HF



Dimensions :

- Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Ferme agricole

69K

IP

10

IK

La gamme de luminaires tubulaires ARGOS se décline dans une version spécialement conçue pour les fermes agricoles grâce à un diffuseur résistant à l'ammoniac utilisé dans la fertilisation et l'alimentation animale.

De plus, il est résistant aux nettoyages haute pression (jusqu'à IP69K) et aux chocs (IK10).

Le luminaire a réussi les tests DLG qui garantissent la qualité des produits utilisés dans l'industrie agro-alimentaire.

Matériaux :

- Diffuseur en matériau spécifique
- Embouts en matériau spécifique
- Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :

- Résistant à l'ammoniac (utilisé en agriculture pour la fertilisation et l'alimentation animale)
- IP67 à IP69K (étanche à la poussière, nettoyage haute pression)
- Température de fonctionnement -20°/+35°C

Photométrie :

- De 2400 Lm à 7200 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :

- Gradation DALI et détection HF

Certificats :



Dimensions :

- Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Usine agro-alimentaire

69K
IP

10
IK

La gamme de luminaire ARGOS se décline dans une version spécifique pour les usines agro-alimentaires. Cette gamme garantit les normes de sécurité alimentaire et d'hygiène attesté par la méthode HACCP. Déclinable en plusieurs versions de dimensions et de flux, le luminaire s'adapte aux différents types d'environnement. Il est disponible en version détection, préavis d'extinction et gradation DALI.

Matériaux :

- Diffuseur en matériau spécifique
- Embouts en matériau spécifique
- Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :

- Spécial pour industrie alimentaire :
 - Pas de verre
 - Incassable
 - Résistant à humidité, au froid, aux secousses et aux nettoyants chimiques
- IP 69K, (étanche à la poussière, nettoyage haute pression)
- Température de fonctionnement -20°/+35°C

Photométrie :

- De 2400 Lm à 7200 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :

- Gradation DALI et détection HF



Dimension :

- Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Chambre froide

69K

IP

10

IK

Le luminaire ARGOS spécifique pour les chambres froides peut fonctionner à des températures descendant jusqu'à -35°C en démarrage instantané.

Il est conçu pour respecter les normes de sécurité et d'hygiène nécessaires à l'industrie agro-alimentaire.

Matériaux :

- Diffuseur en matériau spécifique
- Embouts en matériau spécifique
- Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :

- Résistant au grand froid
- Démarrage instantané
- IP 69K, (étanche à la poussière, nettoyage haute pression)
- Température de fonctionnement -35+°C/+35°C

Photométrie :

- De 2400 Lm à 7200 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :

- Gradation DALI et détection HF



Dimension :

Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Cave de vinification

67

IP

10

IK

La gamme de luminaires ARGOS se décline dans une version spécifique pour les caves de vinification ou d'élevage. Elle émettent une longueur d'onde spécifique qui permet d'éviter d'altérer le goût du vin. En effet la riboflavine, ou vitamine B2 s'active et devient instable quand elle est éclairée par une lumière de longueur d'onde aux alentours de 440nm. Elle donne alors un goût de chou-fleur ou de caoutchouc au vin autrement appelé autrement, goût de lumière.

En éclairant avec une lumière au spectre concentré aux alentours de 600nm, on évite cette altération du goût.

Matériaux :

- Diffuseur en polycarbonate teinté
- Embouts en inox 316
- Connecteurs inox 316 ou polycarbonate

Spécificités :

- Spectre lumineux concentré autour de la longueur d'onde 600nm (ambre)
- IP 67, étanche à la poussière, protégé contre les effets de l'immersion (1m)
- Température de fonctionnement -20°/+35°C

Photométrie :

- De 800 Lm à 2000 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C



Dimensions :

Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Station de lavage auto Zone de contrôle

69K
IP

10
IK

Cette version de la gamme ARGOS garantit des luminaires anti-corrosion. En plus de leur résistance aux chocs et au nettoyage haute pression, ils sont idéaux pour éclairer les environnements où la corrosion et les agressions chimiques posent problème comme les stations de lavage.

Matériaux :

- Diffuseur en verre
- Embouts en inox 316
- Connecteurs inox 316 ou polycarbonate

Spécificités :

- Anti-corrosion
- IP 69K, (étanche à la poussière, nettoyage haute pression)
- Température de fonctionnement -20+°/+40°C

Photométrie :

- De 2400 Lm à 7200 Lm
- L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :

- Gradation DALI et détection HF



Dimensions :

Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm



➤ Installation

- Colliers sécurisés pas vis en acier inoxydable 316 anti-vandales



- Filin de suspension



- Version traversante



➤ Nos autres solutions pour les milieux industriels



VALAR



ETANCHE LED



TUBOLED

r̄esistex  
Vous ēclairer autrement



RETROUVEZ NOUS SUR

